

Приложение 2

к Положению об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена

Наименование компетенции	Сварочные технологии
Наименование организации	ГБПОУ ВО КПГК
Ответственный за составление	Яковлева Л.Ю.
Телефон для связи	89190216399

Список расходных материалов

№	Наименование	Ссылка на сайт с техническим описанием	Ед. изм.	Кол-во на 1 человека	Кол-во на всех участников демонстрационного экзамена
1.	Сварочные электроды диам 2,5 мм	<u>марки УОНИИ 13/55 ГОСТ 9466-75 Ø 2,5мм, 4,5 кг. (либо их аналог)</u>	пачка	1	10
2.	Сварочные электроды диам 3,0 мм	<u>марки УОНИИ 13/55 ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм, 4,5 кг. (либо их аналог)</u>	пачка	1	10
3.	Сварочные электроды диам 4,0 мм	<u>марки УОНИИ 13/55 ГОСТ 9466-75 Ø 4,0мм, 4,5 кг. (либо их аналог)</u>	пачка	1	10
4.	Бухта сварочной проволоки	марка 1,0 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70 (либо аналог) бухта 5кг	шт	1	10
5.	Бухта порошковой сварочной проволоки Hobart Brothers ТМ 101 (1.2 мм) бухта 11,34 кг - или аналоги Outershield® MC460VD-H, INNERSHIELD® NR®-311 AWS: E70T-7 (производитель The Lincoln Electric Company), Power Pipe 60R (ПП-60Р) (производитель ЗАО «НПФ	<u>Порошковая сварочная проволока, предназначена для сварки в среде защитных газов углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях.</u>	шт	3	30

Директор ГБПОУ ВО КПГК



Н.М. Карев

Приложение 2

к Положению об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена

	«ИТС»), Tubrod 15.19, Tubrod 15.17.(ООО «ЭСАБ»).				
6.	Диски отрезные 125x22x2мм.	<u>под УШМ круг 125 мм</u>	шт	5	50
7.	Щетка дисковая стальная 125x22мм.	<u>под УШМ круг 125 мм</u>	шт	2	20
8.	Приспособление для сборки труб модуля №1А	<u>швеллер №8 длина 200 мм</u>	шт	1	10
9.	Газовое сопло стандартное	Источник питания с устройством подачи сварочной проволоки 135 GMAW, MAG, 136 FCAW: DC.	шт	1	10
10.	Контактный наконечник 1,2	Источник питания с устройством подачи сварочной проволоки 135 GMAW, MAG, 136 FCAW: DC.	шт	1	10
11.	Контактный наконечник 1,0	Источник питания с устройством подачи сварочной проволоки 135 GMAW, MAG, 136 FCAW: DC.	шт	1	10
12.	Углошлифовальная машина	круг 125 мм, Мощность 800Вт	шт	1 на рабочее место	5
13.	Щиток для работы с УШМ		шт	1 на рабочее место	5
14.	УШС (универсальный шаблон сварщика) №1; 2; 3.		шт	1 на рабочее место	5
15.	Металлическая щетка ручная (узкая)		шт	1 (1 на рабочее место)	5
16.	Круг отрезной	125x2x22, под УШМ	шт	2	20
17.	Круг шлифовальный	125x6x22, под УШМ	шт	2	20

Директор ГБПОУ ВО КПГК



Н.М. Карев

Приложение 2

к Положению об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена

18.	Лепестковый шлифовальный диск	диск 125x22 под УШМ	шт	2	20
19.	Чашеобразная стальная щетка для УШМ 125x22	Щетка FIT для УШМ "чашка" используется в качестве насадки для угловой шлифовальной машины при зачистке поверхностей от лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины и различных загрязнений. Изготовлена из стальной волнистой проволоки с латунным покрытием. С гайкой М14. Характеристики: • Материал: сталь, витая проволока.	шт	1	10
20.	Тарелкообразная стальная щетка для УШМ 125x22	Щетка зачистная Дисковая витая 125x22мм	шт	1	10
21.	Молоток-шлакоотделитель	С одной стороны молотка - зубило, со второй - острое жало для удаления шлака в корне шва непосредственно.	шт	1 на рабочее место	5
22.	Молоток слесарный 500гр.	Молоток MATRIX 10230 слесарный 400г квадратный боек деревянная рукоятка	шт	1 на рабочее место	5
23.	Зубило слесарное 200мм (стальное)	Зубило 22x200 мм	шт	1 на рабочее место	5
24.	Пассатижи	Тип инструмента пассатижи Материал сталь CS Рукоятки, накладки двухкомпонентные Длина 180 мм	шт	1 на рабочее место	5
25.	Очки защитные прозрачные (на подоби ХАММЕР РОСОМЗ)	Для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, пластмасс, дерева и прочих материалов	шт	1 на рабочее место	5

Директор ГБПОУ ВО КПГК



Н.М. Карев

Приложение 2

к Положению об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена

26.	Беруши	http://center-kt.ru/hygiene-products/kleenguard/berushi/67221?tracking=yamarket&frommarket=&ymlid=107562166480924944300003	шт	4	20
27.	Линейка металлическая 300мм	Линейка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Легко читаемая шкала нанесена методом тиснения. Длина: 300 мм.	шт	1 на рабочее место	5
28.	Чертилка	http://www.25stankov.ru/chertilka-stubai-150-mm/?utm_source=yandexmarket&utm_campaign=%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%2520%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2582&frommarket=&ymlid=107563045897113189200001	шт	1 на рабочее место	5
29.	Карандаш графитовый HB		шт	1 на рабочее место	5
30.	Штангенциркуль 250мм с глубиномером	Штангенциркуль 300мм, цена деления 0.02мм, металлический, хромированный, с глубиномером	шт	1 на рабочее место	5
31.	Набор маркеров по металлу 4 цвета	Перманентные маркеры применяются для письма на различных типах поверхностей: бумаге, пластике, стекле, фарфоре, дереве, металле, флипчарте.	шт	1 на рабочее место	5
32.	Клещи зажимные (4104250)	Применяются при сварочных работах для поддержки и закрепления круглых деталей. Износостойкие захватные губки с крупной насечкой обеспечивают крепкий зажим.	шт	1 на рабочее место	5
33.	Магнитная телескопическая ручка	Ручка применяется для извлечения различного крепежа и других мелких деталей, содержащих в своем составе железо, находящихся в труднодоступном месте или на глубине, куда обычный доступ не возможен.	шт	1 на рабочее место	5

Директор ГБПОУ ВО КПГК



Н.М. Карев

Приложение 2

к Положению об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена

34.	Блокнот А5	Тип: блокнот Формат листов: А5 Количество листов: 80 шт. Вид линовки: клетка	шт	1 на рабочее место	5
35.	Набор насадок по металлу	Набор точильных камней MIGHTY SEVEN QB-9213 используется совместно с дрелями, прямыми шлифмашинами, пневматическими бормашинами. Предназначен для бережного шлифования и зачистки различных материалов. В набор входят насадки, предоставляющие возможность обработки поверхностей различного профиля. Все фрезы изготовлены из высококачественного абразива.	шт	1 на рабочее место	5
36.	Магнитные угольники 100x100	Угольник магнитный Foxweld SHIFT-6 - это устройство для точного выставления углов при сварочных работах. Приспособление дает возможность выполнять сварку одному рабочему, так как выставление элементов производится до начала сварочных работ. Также можно эксплуатировать при резке, чтобы предотвратить падение частей.	шт	1 на рабочее место	5
37.	Маска сварочная - хамелеон (запасной светофильтр)	ЗМ™ Speedglas™ 9100 Сварной экран с 9100XX сварочным фильтром и без SideWindows. Классификация: 1/1/1/2 Темное состояние: Тень 5,8,9-13 (переменная) Состояние бездействия : Тень 5 Состояние света: Тень 3 Время переключения, светло-темное: 0,1 мс Задержка (время переключения темно- свет):	шт	1 на рабочее место	5

Директор ГБПОУ ВО КПГК



Н.М. Карев

Приложение 2

к Положению об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена

		настраивается пользователем 40-1300 мсек. Область просмотра: 73 x 107 мм. Срок службы батареи: 2000 часов. Совокупность солнечных батарей: нет. Соответствует EN379.			
38.	Респиратор	Защита от сварочных аэрозолей и дымов, органических паров и озона. Предназначен для ношения под сварочным щитком. Снабжен регулируемыми резинками оголовья повышенной прочности спецпропитка наружного слоя повышает устойчивость к возгоранию.	шт	6 на рабочее место	30
39.	Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны)	Комплектация: куртка, брюки	шт	1 на рабочее место	5
40.	Обувь сварочная	Ботинки кожаные с защитным клапаном для сварочных работ. Высота 19 см, верх выполнен из натур. кожи (юфти). Защитный клапан для предотвращения попадания окалины и брызг металла. Усовершенствованная форма мягкого канта из спилка велюр, подкладка- материал «типика», металл. петли и блочки для шнурования. Подошва из ПУ-Нитрил – МБС, КЩС.	шт	1 на рабочее место	5
41.	Краги сварщика для MMA и MIG/MAG	Изготовлены из высококачественной коровьей кожи. Хорошо подходят к условиям повышенных механических нагрузок. Прошиты кевларовой нитью. Ладонь с усиленной защитой.	шт	1 на рабочее место	5

Директор ГБПОУ ВО КПГК



Н.М. Карев